

# Modelo MAGGIS-VIDEO

## Descripción

La cámara MAGGIS-VIDEO es una cámara 3G -UMTS visible directamente desde un teléfono 3G con función videollamada y que además dispone de una salida de video analógico por cable, para conectar a un grabador en modo local

(atención: algunos smartphones como iPhone® o Blackberry® no disponen de la función "videollamada por 3G" aunque sean móviles 3G o hagan videollamadas por red wifi).

**IMPORTANTE:** Es necesario disponer de una tarjeta SIM de 128 Kbits (de prepago o contrato) activada en 3G-videollamada (Importante: la cámara no funcionará con SIM cards de 64K o 32K que suministran algunos operadores. Verificar con el operador)

La cámara dispone de LEDs infrarrojos para visión nocturna (hasta 6 metros).



La MAGGIS-VIDEO dispone de un cable con conector BNC para poder conectarla a un DVR (Digital Video Recorder) en modo local. (ver foto izquierda)

La cámara dispone además de una entrada de contacto (que conectada a un sensor de presencia o a un sistema ya existente de alarma) hace una videollamada a un móvil 3G predeterminado, permitiendo ver y oír lo que sucede en el lugar.

El equipo se suministra con un alimentador de red y la escuadra soporte para su fijación en pared. Y en caso de ausencia de tensión, su batería interna permite más de 250 horas de funcionamiento en Standby y 3,2 horas de videollamada continua en caso de ausencia de tensión de red.

La cámara puede ser colocada en el exterior, teniendo un grado de protección IP 54.



## Características

CARACTERISTICAS	MAGGIS-VIDEO
Alimentación	Solo por 12 V.dc por bornes (alimentador no incluido)
Optica Cámara 3G	CMOS 100 Kpixel, 352x288. – gran angular -5,5 V/Lux.sec @15fps
Optica Cámara local	CCD 1/3" 420 líneas lente 3,6 mm 0,3 lux (diurna)
Contacto de entrada alarma	Sí N.C.(contacto normalmente cerrado)
Almacenamiento imágenes	Interno: NO Externo: SI, En un Videograbador adicional
Dimensiones	200 x 80 x 80 mm
Peso	300 gr
Uso recomendado	Exteriores/Interiores
Temperatura de trabajo	-20° to +50°C
SMS	Recibe SMS solamente para configuración de la cámara.
Batería interna	2200 mAh. 330 hrs en modo espera, 3,2 hrs en transmisión continuada.
Privacidad	Limitada a 20 números llamantes.
Termostato interior	Por alimentación externa. 12Vdc
3G Protocole compliance	3GPP rel.99 ver.2004
Bandas de frecuencia UMTS	Uplink 1920 a 1980 MHz Downlink 2110 a 2170 MHz
SIM/USIM requerida	128 Kbits (3V. – 3,25 MHz Clock)