

Descripción

La cámara MAGGIS es una cámara 3G -UMTS visible directamente desde un teléfono 3G con función videollamada (atención: algunos smartphones como iPhone® o Blackberry® no disponen de la función "videollamada por 3G" aunque sean móviles 3G o hagan videollamadas por red wifi). No es necesario un servidor de IP, ni la descarga en el terminal de ningún applet ni programa adicional.

IMPORTANTE: Es necesario disponer de una tarjeta SIM de 128 Kbits (de prepago o contrato) activada en 3G-videollamada (Importante: la cámara no funcionará con SIM cards de 64K o 32K que suministran algunos operadores. Verificar con el operador)

Se puede llamar desde un móvil UMTS a la cámara, y después de teclear una contraseña se puede recibir el video y audio en tiempo real.

La cámara dispone de LEDs infrarrojos para visión nocturna (hasta 6 metros).

La cámara dispone de una entrada de contacto (que conectada a un sensor de presencia o a un sistema ya existente de alarma) hace una llamada a un teléfono móvil 3G predeterminado, permitiendo ver y oír lo que sucede en el lugar.

El equipo se suministra con un alimentador de red y la escuadra soporte para su fijación en pared. Y en caso de ausencia de tensión, su batería interna permite más de 250 horas de funcionamiento en Standby y 3,2 horas de videollamada continua en caso de ausencia de tensión de red.

La cámara puede ser colocada en el exterior, teniendo un grado de protección IP 54.



Características

CARACTERISTICAS	MAGGIS
Alimentación	Conector 5 V.dc (Alimentador incluido) or 12 V.dc por bornes
Cámara	Cmos 100 Kpixel, 352x288. – gran angular
Sensibilidad	5,5 V/Lux.sec @15fps
Contacto de entrada alarma	Sí N.C.(contacto normalmente cerrado)
Almacenamiento imágenes	Interno: NO Externo: En un videosever (se requiere hardware adicional)
Dimensiones	200 x 80 x 80 mm
Peso	300 gr
Uso recomendado	Exteriores/Interiores
Temperatura de trabajo	-20° to +50°C
SMS	Recibe SMS solamente para configuración de la cámara.
Batería interna	2200 mAh. 330 hrs en modo espera, 3,2 hrs en transmisión continuada.
Privacidad	Limitada a 20 números llamantes.
Termostato interior	Por alimentación externa. 12Vdc
3G Protocole compliance	3GPP rel.99 ver.2004
Bandas de frecuencia UMTS	Uplink 1920 a 1980 MHz Downlink 2110 a 2170 MHz
SIM/USIM requerida	128 Kbits (3V. – 3,25 MHz Clock)